

Kolorowe urządzenie A3 z możliwością dopasowania do przyszłych potrzeb

MX-6051

Urządzenie biurowe z rozbudowanymi narzędziami bezpieczeństwa, które będzie rosło razem z firmą



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Stron na minutę: 60, w kolorze
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z regulacją pochylecia i funkcją uproszczonego interfejsu umożliwia wygodny dostęp do funkcji urządzenia
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego w celu identyfikacji użytkowników i wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu
- Opcjonalne logowanie Single Sign-On otwiera łatwy dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze
- Bezpośredni druk plików pakietu Microsoft® Office z pamięci USB
- Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu z protokołu SSL oraz listą uprawnień

Dane techniczne

OGÓLNE

| | |
|---|-------------------------|
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 60 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 60 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 30 |
| Format papieru: min.- maks. | A5 - SRA3 |
| Gramatura papieru (g/m ²) | 55 - 300 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 650 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6300 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | Colour 31, B / W 26 |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 5120 |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 500 |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy (kW) | 1,84 |
| Wymiary (mm) | 608 x 650 x 834 |
| Waga (kg) | 82 |

PODAJNIK DOKUMENTÓW

| | |
|---|-----|
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
|---|-----|

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

| | |
|--|---|
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | OPT |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20.000 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 10.000 |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Przechowywanie faksów poufnych | ✓ |

FAKS

| | |
|---|---------------------------------------|
| Faks (std./opcja) | Opcja |
| System kompresji | MH / MR / MMR / JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 2 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 |
| Rozdzielczość transmisji | 203.2 x 97.8 / Ultra fine 406.4 x 391 |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (MB) | 1024 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |

KOPIARKA

| | |
|---|----------------------|
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 4,8 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 3,7 |
| Sorter elektroniczny (standard) | ✓ |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 2 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |

SKANER

| | |
|--|--|
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | ✓ |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100,150, 200,300, 400,600 |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, zsyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF) |
| Narzędzia skanera | Sharpdesk |
| Skanowanie na pulpit | ✓ |
| Skanowanie do FTP, Email | ✓ |
| Skanowanie do folderu sieciowego | ✓ |
| Skanowanie do pamięci USB | ✓ |

DRUKARKA

| | |
|--|--|
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | W standardzie |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP (IPv4, IPv6) |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja | Standardowo: emulacja PCL 6; Opcjonalnie: Adobe PostScript 3 |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |

OPCJE WYKAŃCZANIA

| | |
|--------------------------------|------|
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 3000 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 65 |
| Zszywanie broszur | OPT |
| Przesunięcie offsetowe | STD |
| Dziurkacz | OPT |